






卧式泵

产品分类			产品系列	描述	设计标准	油气 电站 工业 化工 水 矿山 消防							
悬臂式	弹性联轴器	磁力驱动无泄漏泵	CRP-M	符合DIN EN ISO标准的磁力驱动无泄漏流程泵	DIN EN ISO 2858 与 15783 HI 设计 (OH11)								
			SCE-M	符合API685标准的磁力驱动重工位用无泄漏流程泵	API 685								
		底脚安装OH1, 通常为端部吸入	IPP	尺寸符合ANSI B73.1标准	HI 设计 (OH1)								
			CPP / CPP-L	单级、端吸式ANSI流程泵（闭式叶轮）	HI 设计 (OH1) ANSI B73.1								
			CPO / CPO-L	单级、端吸式ANSI流程泵（开式叶轮）	HI 设计 (OH1) ANSI B73.1								
			CRP	单级、端吸式ISO流程泵	HI 设计 (OH1) ISO 2858 y 5199								
			GSD	单级、端吸式一般用途工业泵	HI 设计 (OH0)								
			SHD / ESK / SK SKO / SKV / ST / STV	单级、端吸式泵（可处理固液混合液）， 卧式或立式结构	HI 设计 (OH1)								
			SD / SDV	单级、端吸式泵，卧式或立式结构	HI 设计 (OH3A)								
			SWP	用于固液混合液应用的自吸式泵	HI 设计 (OH1A)								
	中心线安装	SCE	卧式、中心线安装、单级流程泵	API 610 (OH2)									
	弹性联轴器	立式管道泵	SPI	立式、管道式流程泵（弹性联轴器连接）	API 610 (OH3)								
	刚性联轴器		IVP	立式、管道式流程泵，分半式刚性联轴器连接	HI 设计 (OH4 / OH5)								
	直联		IIL	立式、管道式流程泵（直联结构）	HI 设计 (OH5) 尺寸符合 ANSI B73.2								
			SPN	立式、管道式流程泵（直联结构）	API 610 (OH5)								
			卧式	GSD-C	单级、一般用途工业泵（直联结构）	HI 设计 (OH7)							
	1级与2级	轴向剖分	HSC / HSD / HSL HSR / ZW	卧式、单级、轴向中开泵	HI 设计 (BB1)								
			HSM	卧式、2级或4级、轴向剖分泵，用于高压应用	HI 设计 (BB3)								
			ZM / ZMS / ZLM ZME (底部吸入)	轴向剖分、单级或两级流程泵	API 610 (BB1)								
		径向剖分	HVN / J / JS / JD	径向剖分、单级、离心式流程泵	API 610 (BB2)								
RON / RON-D			径向剖分、两级、重工位用流程泵	API 610 (BB2)									
SM / SM-I			轴向剖分、多级、双蜗壳式流程泵	API 610 (BB3)									
JTN	轴向剖分、多级、导叶式流程泵	API 610 (BB3)											
径向剖分、 单层壳体	GP	径向剖分、多级、单层壳体、节段式流程泵	API 610 (BB4)										
径向剖分、 双层壳体	A LINE [A, AB, ADC, ADSL]	径向剖分、多级、双层壳体、筒袋式流程泵	API 610 (BB5)										

立式泵和特种应用泵

产品分类		产品系列	描述	设计标准	油气	电站	工业	化工	水	矿山	消防		
立式	单层壳体	VTP	多级、立式透平泵，有导流壳式扩散器	HI & API610 (VS1)									
		VCT [HX, KX, MX, RX, SX, TR, VX, VMF, WX]	单级或多级、混流式或离心式循环泵，湿坑式应用	HI & API610 (VS1)									
		HQ	标准的立式循环泵，多级	HI & API610 (VS1)									
		VLT	单级或多级、立式透平泵，有导流壳式扩散器	HI & API610 (VS1)									
		蜗壳式	DSV / DX	重工位、双吸、单级离心式设计	HI & API610 (VS2)								
		出液通过支撑管，轴流式	VAF [POV, PV, PMR, VPO, PVD]	低扬程应用的轴流式叶轮	HI & API610 (VS3)								
		独立出液管	VSP / VSP-Chem	单层壳体、污水泵，湿坑式应用	HI & API610 (VS4)								
	双层壳体	导叶式	VLT / VMT	单级或多级、立式筒袋泵	HI & API610 (VS6)								
		蜗壳式	DSV / DX	重工位、双吸、单级或多级、离心式设计	HI & API610 (VS7)								
	潜水泵		SMF [PVT, PV, PMR, VPO, PVD]	立式、混流潜水泵，安装于钢管或混凝土井中	HI 设计 (OH8A)								
VLT-Sub VTP - Sub			立式、单级或多级、透平式潜水泵，有导流壳式扩散器	HI 设计 (VS0)									
特种应用泵	皮托管泵	COMBITUBE	单级、皮托管式泵，用于小流量、高扬程应用	HI 设计									
	往复泵	RDP	三柱塞或五柱塞往复柱塞泵	API 674 ISO 13710									
	立式水力透平	VTG	多级、立式水力透平（泵反转运行）	HI 设计 (VS6)									
	卸船泵	LS BARGE	立式、大流量自吸泵	HI 设计									
	浮坞泵	ZVZ	单级、双吸、浮坞泵	HI 设计	浮动船坞上主舱底泵								
		LVZ	单级或多级、单吸、浮坞泵	HI 设计	浮动船坞上冲洗泵 / 防火用途								
	低温泵	SVNV	立式结构的OH2 泵	-	低温封闭系统 低温应用: 液氮 / 液氧 / 液氢 / 液化天然气								
		VTG Cryogenic	多级、立式离心泵及水力透平，用于低温应用	-									
		VLT Cryogenic VLTV	单级或多级、立式、低温及深冷泵	-									
	成套消防系统		消防系统用的泵、驱动机、控制系统以及管路系统都安装在一个成撬系统上，可撬装式安装于室内或室外，采用电机或柴油机		NFPA 20-850 UL 以及 FM 批准的零部件	商用、市政以及高层住宅、大型工业场所以及仓储库房、海上平台以及偏远场所、机场、电厂等							

创造泵送科技，推动我们的世界

鲁尔泵是一家具有创造性和高效率的泵科技公司。公司为石油天然气、电力能源、工业、水和化工市场提供高度定制和标准的泵方案。我们提供的离心泵和柱塞泵产品广泛，可以满足甚至优于大多数高要求的质量规范和行业标准。行业标准有美国石油协会标准、美国国家标准、UL、FM、ISO和美国水力学会标准等。